



Спецификация

Тип:	Li-ion аккумулятор
Номинальное напряжение:	3.7В
Конечное напряжение заряда:	4.2В
Макс ток заряда:	1200мА
Параметры заряда:	
стандартный заряд:	600мА, 3.5ч (мин)
быстрый заряд:	1200мА, 2.5ч (мин)
метод заряда:	CC-CV (постоянный ток, постоянное напряжение)
Емкость	после стандартного заряда
номинальная:	1200мАч разряд током 0.2С до 2.75В
минимальная:	1200мАч разряд током 0.2С
	1080мАч разряд током 1.0С
Энергия:	4.4Втч
Макс продолжительный ток разряда:	1200мА
Защита:	от перезаряда, от глубокого разряда, от перегрузки
Время жизни:	> 300 циклов
Температура	
заряд:	0...45°C
разряд:	-20...60°C
длительное хранение:	-20...35°C (до 1 года)
QCT:	950/900
Вес:	~26 г
Размеры:	L1: 35.3 ± 0.3mm L2: 7.3 ± 0.2mm h1: 53.4 ± 0.3mm



38

	Specifications for model/type:	A – Fuj NP60
	Ansmann drawing number / part number:	5022273/05
	supplier no.:	701556
	author / date:	TG / 23.10.2013